

Euromatic 300 Euromatic 300



SCHEDA TECNICA: TECHNICAL DATA:

Diametro lama:

Blade Diameter:
euromatic 300: mm 300

Capacità di taglio:

Product cut:
euromatic 300:
□ 185x185 ○ 190 □ 250x170

Ingombri:

Overall dimensions:
euromatic 300: A 480; B 360; C 500; D 620; E 510;

Peso:

Weight:
euromatic 300 : 35 kg

Potenza motore lama:

Blade motor:
Kw 0,370 - Hp 0,5

Potenza motore carro:

Carriage motor:
Kw 0,16 - Hp 0,22

EUROMATIC 300

**AFFETTATRICE TOTALMENTE FUSA IN LEGA TITOLATA
DI ALLUMINIO E PROTETTA DA OSSIDAZIONE ANODICA**

*A SUPERBLY DESIGNED SLICING MACHINE ENTIRELY MADE FROM
HIGHLY POLISHED SATIN FINISHED ANODIZED ALUMINIUM*

- **Affettatrice professionale per supermercati e gastronomie.**
Heavy duty slicer for supermarkets and delis.



- **Affilatoio di precisione incorporato**
Built-in self-aligning sharpening unit.

- **Lama concava forgiata.**
Hollow ground hard chrome blade.

- **Trasmissione a cinghia Poly-v e tendicinghia automatico.**
Poly-v belt driven transmission with belt tensioner gives a smooth cutting action and a silent running.




- **Selezione di taglio da 0 a 15 mm. con meccanismo ad ingranaggi azionato da una manopola graduata.**
Slice thickness from 0 to 15 mm.

- **Scorrimento del carrello su cuscinetti a sfere.**
Carriage sliding on ball-bearings.

- **Disinnesto automatico con mezzo giro di volantino.**
Manual working: obtainable by turning the automatic clutch.

- **Componenti a contatto con il prodotto completamente smontabili per facilitare la pulizia.**
Entirely detachable components for a simplified cleaning.



- **Conforme alle norme di sicurezza europee.**
In compliance with the CEE security regulations.

*TRANCHEUSE ENTIEREMENT REALISEE EN ALLIAGE TITRE D'ALUMINIUM
PROTEGE PAR OXYDATION ANODIQUE*

*CORTAFIAMBRES COMPLETAMENTE FABRICADO EN FUSION DE ALEACION
TITULADA DE ALUMINIO Y PROTEGIDO MEDIANTE OXIDACION ANODICA*

- **Trancheuse professionnelle pour supermarchés et charcuteries.**
Cortafiambres profesional para supermercados y establecimientos de comidas preparadas.

- **Aigiseur de précision intégré.**
Con afilador de precisión incorporado.

- **Lame concave forgée.**
Cuchilla cóncava forjada.

- **Transmission par courroie Poly-v et tendeur de courroie automatique.**
Transmisión por correa Poly-v y tensor de correa automático.

- **Contrôle de l'épaisseur de 0 à 15 mm avec mécanisme d'engrenages commandé par un bouton gradué.**
Selección de corte de 0 a 15 mm con mecanismo de engranajes accionado por una empuñadura graduada.

- **Chariot coulissant sur des roulements à billes.**
Deslizamiento del carro sobre rodamientos de bolas.

- **Fonctionnement automatique débrayé avec un demi-tour de manivelle.**
Desconexión automática con media vuelta de volante.

- **Les pièces en contact avec le produit sont entièrement démontables pour faciliter le nettoyage.**
Componentes en contacto con el producto completamente desmontables, para facilitar su limpieza.

- **Conforme aux normes de sécurité européennes.**
Cumple con las normas europeas de seguridad.