

Fast 330
Fast 330



SCHEDA TECNICA:
TECHNICAL DATA:

Diametro lama:

Blade Diameter:
330 mm.

Potenza motore:

Motor power:
Kw 0,275 - A 1,4 - Hp 0,37

Capacità di taglio:

Product cut:
 130 x 130 200 130 x 275

Peso:

Weight:
Kg 38

Giri lama:


Blade speed
250 r.p.m.

FAST 330

AFFETTATRICE TOTALMENTE FUSA IN LEGA TITOLATA DI ALLUMINIO E PROTETTA DA OSSIDAZIONE ANODICA

A SUPERBLY DESIGNED SLICING MACHINE ENTIRELY MADE FROM HIGHLY POLISHED SATIN FINISHED ANODIZED ALUMINIUM

- **Affettatrice professionale per supermercati e gastronomie.**
Heavy duty slicer for supermarket and delies.
- **Spingifetta in plastica antibatterica autodisinfettante approvato NSF.**
Polycarbonate feed grip antimicrobial-bacteria NSF approved.
- **Affilatoio esterno ed amovibile.**
External and detachable sharpening unit.
- **Carro basculante.**
Tilting carriage.
- **Lama concava forgiata.**
Hollow ground hard chrome blade.
- **Trasmissione a cinghia Poly-v e tendicinghia automatico.**
Poly-v belt driven transmission with belt tensioner gives a smooth cutting action and silent running.
- **Selezione di taglio da 0 a 24 mm. con meccanismo a camme azionato da una manopola graduata.**
Slice thickness from 0 up to 24 mm.
- **Scorrimento del carrello su cuscinetti a sfere.**
Carriage slicing on ball bearings.
- **Componenti a contatto con il prodotto completamente smontabili per facilitare la pulizia.**
Entirely detachable for easy cleaning.
- **Conforme alle norme di sicurezza europee.**
In compliance with the CEE security regulations.



TRANCHEUSE ENTIEREMENT REALISEE EN ALLIAGE TITRE D'ALUMINIUM PROTEGE PAR OXYDATION ANODIQUE

CORTAFIAMBRES COMPLETAMENTE FABRICADO EN FUSION DE ALEACION TITULADA DE ALUMINIO Y PROTEGIDO MEDIANTE OXIDACION ANODICA

- **Trancheuse professionnelle pour supermarchés et charcuteries.**
Cortafiambres profesional para supermercados y establecimientos de comidas preparadas.
- **Pousse-talon en plastique anti-bactérien auto-désinfectant approuvé par la NSF.**
Empujador de rebanada de plástico antibacteriano auto-desinfectante, con aprobación NSF
- **Aigiseur extérieur et amovible.**
Afilador externo y amovible.
- **Chariot basculant.**
Carro basculante.
- **Lame concave forgée.**
Cuchilla cóncava forjada.
- **Transmission par courroie Poly-v et tendeur de courroie automatique.**
Transmisión por correa Poly-v y tensor de correa automático.
- **Contrôle de l'épaisseur de 0 à 24 mm avec mécanisme d'engrenages commandé par un bouton gradué.**
Selección de corte de 0 a 24 mm con mecanismo de engranajes accionado por una empuñadura graduada.
- **Chariot coulissant sur des roulements à billes.**
Deslizamiento del carro sobre rodamientos de bolas.
- **Les pièces en contact avec le produit sont entièrement démontables pour faciliter le nettoyage.**
Componentes en contacto con el producto completamente desmontables, para facilitar su limpieza.
- **Conforme aux normes de sécurité européennes.**
Cumple con las normas europeas de seguridad