

**Fast Matic 330**  
**Fast Matic 330**



**SCHEMA TECNICA:**  
**TECHNICAL DATA:**

**Diametro lama:**

*Blade Diameter:*  
 mm 330

**Capacità di taglio:**

*Cutting capacity in mm:*

130x130     200     130x255

**Potenza motore:**

*Motor power:*  
 Kw 0,370 - Hp 0,5

**Giri lama:**

*Blade speed:*  
 250 r.p.m.

**Tagli al minuto:**

*Cuts per minute:*

<b>Corsa / Stroke</b>	<b>125</b>	<b>200</b>	<b>280</b>
Velocità 1 / <i>Speed 1</i>	42	28	22
Velocità 1 / <i>Speed 1</i>	56	38	32
Velocità 1 / <i>Speed 1</i>	65	48	44
Velocità 1 / <i>Speed 1</i>	77	60	56

**Peso:**


*Weight:*  
 55 kg

## FAST MATIC 330

**AFFETTATRICE TOTALMENTE FUSA IN LEGA TITOLATA DI ALLUMINIO E PROTETTA DA OSSIDAZIONE ANODICA**

*A SUPERBLY DESIGNED SLICING MACHINE ENTIRELY MADE FROM HIGHLY POLISHED SATIN FINISHED ANODIZED ALUMINIUM*

- **Affettatrice professionale per supermercati e gastronomie.**  
*Heavy duty slicer for supermarket and delies.*
- **Spingifetta in plastica antibatterica autodisinfettante approvato NSF.**  
*Polycarbonate feed grip antimicrobial-bacteria, NSF approved.*
- **Affilatoio di precisione incorporato**  
*Built-in self-aligning sharpening unit.*
- **Lama concava forgiata.**  
*Hollow ground hard chrome blade.*
- **Trasmissione a cinghia Poly-v e tendicinghia automatico.**  
*Poly-v belt driven transmission with belt tensioner gives a smooth cutting action and a silent running.*
- **Selezione di taglio da 0 a 24 mm. con meccanismo ad ingranaggi azionato da una manopola graduata.**  
*Slice thickness from 0 to 24 mm.*
- **Scorrimento del carrello su cuscinetti a sfere.**  
*Carriage sliding on ball-bearings.*
- **Funzione manuale o completamento automatico.**  
*Can be operated manually or fully automatic.*
- **Preselezione di quattro differenti velocità del carro e tre diverse lunghezze della corsa del carro.**  
*Preselection of four different carriage speed and three different carriage stokers.*
- **Contafette elettronico di serie.**  
*Electrical slice counter.*
- **Componenti a contatto col prodotto completamente smontabili per facilitare la pulizia.**  
*Entirely detachable components for a simplified cleaning.*
- **Conforme alle norme di sicurezza europee.**  
*In compliance with the CEE security regulations.*
- **A richiesta: carro rimovibile e affilatoio fisso.**  
*On request: removable carriage and built-in sharpener.*



*TRANCHEUSE ENTIEREMENT REALISEE EN ALLIAGE TITRE D'ALUMINIUM PROTEGE PAR OXYDATION ANODIQUE*

*CORTAFIAMBRES COMPLETAMENTE FABRICADO EN FUSION DE ALEACION TITULADA DE ALUMINIO Y PROTEGIDO MEDIANTE OXIDACION ANODICA*

- **Trancheuse professionnelle pour supermarchés et charcuteries.**  
*Cortafiambres profesional para supermercados y establecimientos de comidas preparadas.*
- **Pousse-talon en plastique antibactérien auto-désinfectant approuvé par la NSF.**  
*Empujador de rebanada de plástico antibacteriano auto-desinfectante, con aprobación NSF*
- **Aiguiser de précision intégré.**  
*Con afilador de precisión incorporado.*
- **Lame concave forgée.**  
*Cuchilla cóncava forjada.*
- **Transmission par courroie Poly-v et tendeur de courroie automatique.**  
*Transmisión por correa Poly-v y tensor de correa automático.*
- **Contrôle de l'épaisseur de 0 à 24 mm avec mécanisme d'engrenages commandé par un bouton gradué**  
*Selección de corte de 0 a 24 mm con mecanismo de engranajes accionado por una empuñadura graduada.*
- **Chariot coulissant sur des roulements à billes.**  
*Deslizamiento del carro sobre rodamientos de bolas.*
- **Fonctionnement manuel ou entièrement automatique.**  
*Funcionamiento manual o completamente automático.*
- **Préselection de quatre vitesses de chariot et de trois longueurs de course du chariot.**  
*Preselección de cuatro velocidades diferentes del carro y tres longitudes diferentes de desplazamiento del carro.*