

Stil 300 - 330  
**Stil 300 - 330**



**SCHEDA TECNICA:**  
**TECHNICAL DATA:**

**Diametro lama:**

*Blade Diameter:*

Stil 300: mm 300

Stil 330: mm 330

**Capacità di taglio:**

*Cutting capacity:*

Stil 300: □ 210x210    ○ 230    □ 260x210

Stil 330: □ 240x240    ○ 260    □ 290x240

**Ingombri:**

*Overall dimensions:*

Stil 300: A 510, B 470, C 600, D 550, E 490

Stil 330: A 510, B 470, C 615, D 550, E 490

**Peso:**

*Weight:*

Stil 300: 32 Kg

Stil 330: 35 Kg

**Potenza Motore**

*Motor power:*


0,50 hp

## STIL 300 - 330

### AFFETTATRICE TOTALMENTE FUSA IN LEGA TITOLATA DI ALLUMINIO E PROTETTA DA OSSIDAZIONE ANODICA

A SUPERBLY DESIGNED SLICING MACHINE ENTIRELY MADE FROM HIGHLY POLISHED SATIN FINISHED ANODIZED ALUMINIUM

- **Affettatrice per la ristorazione.**  
*Medium duty slicer for hotel and catering.*
- **Affilatoio incorporato a due tempi.**  
*Integral self-aligning sharpening unit.*
- **Lama concava forgiata.**  
*Hollow ground hard chrome blade.*
- **Trasmissione a cinghia poly-V e tendicinghia automatico.**  
*Powerful poly-V belt driven transmission gives a smooth cutting action and silent running.*
- **Selezione di taglio da 0 a 24 mm con meccanismo a camme azionato da una manopola graduata.**  
*The easy-set thickness control gives cut from 0 to 24 mm.*
- **Scorrimento del carrello su cuscinetti a sfere.**  
*Carriage sliding on ball-bearings.*
- **Componenti a contatto con il prodotto completamente smontabili per facilitare la pulizia.**  
*Entirely detachable components for a simplified cleaning.*
- **Conforme alle norme di sicurezza europee.**  
*In compliance with the CEE security regulations.*



TRANCHEUSE ENTIEREMENT REALISEE EN ALLIAGE TITRE D'ALUMINIUM PROTEGE PAR OXYDATION ANODIQUE

CORTAFIAMBRES COMPLETAMENTE FABRICADO EN FUSION DE ALEACION TITULADA DE ALUMINIO Y PROTEGIDO MEDIANTE OXIDACION ANODICA

- **Trancheuse pour la restauration.**  
*Cortafiambres para la restauración.*
- **Aiguiseur de précision intégré.**  
*Con afilador de precisión incorporado.*
- **Lame concave forgée.**  
*Cuchilla cóncava forjada.*
- **Transmission par courroie Poly-v et tendeur de courroie automatique.**  
*Transmisión por correa Poly-v y tensor de correa automático.*
- **Contrôle de l'épaisseur de 0 à mm avec mécanisme à came commandé par un bouton gradué.**  
*Selección de corte de 0 a mm con mecanismo de levas accionado por una empuñadura graduada.*
- **Chariot coulissant sur des coussinets autolubrifiants et des roulements à billes.**  
*Deslizamiento del carro sobre cojinetes auto-lubrificantes y rodamientos de bolas.*
- **Les pièces en contact avec le produit sont entièrement démontables pour faciliter le nettoyage.**  
*Componentes en contacto con el producto completamente desmontables, para facilitar su limpieza.*
- **Conforme aux normes de sécurité européennes.**  
*Cumple con las normas europeas de seguridad.*